

## Elementos de montaje concept xps

### Fijación concept

SAP		Presentación
100067686	fijación metal 45 mm	50 ud./bolsa
100062773	fijación plástico 130 mm	10 ud./bolsa
100062774	fijación plástico 130 mm	50 ud./bolsa
100062775	fijación plástico 80 mm	10 ud./bolsa
100062776	fijación plástico 80 mm	50 ud./bolsa



### Rollo malla fibra de vidrio autoadhesiva

SAP		Presentación
100062825	malla fibra vidrio autoadhesiva	Rollo 10 m
100062826	malla fibra vidrio autoadhesiva	Rollo 20 m



### Masilla de poliuretano

SAP		Presentación
100292915	h-920	290 ml
100031189	super-one gris	25kg



## Características técnicas

PROPIEDADES	NORMA	VALOR
Resistencia a compresión (10% deformación)	DIN 53421	300 KN/m <sup>2</sup>
Densidad nominal	EN 1602	35 Kg/m <sup>3</sup>
Resistencia a la cizalladura	EN 12090	0,25 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia a la tracción	EN 1607	0,50 N/mm <sup>2</sup>
Adherencia de la protección		> 2,0 Kg/cm <sup>2</sup>
Resistencia a carga excéntrica		> 10,0 Kg/cm <sup>2</sup>
Absorción de agua		< 1,0 Kg/m <sup>2</sup>
Conductividad térmica	EN 13164	0,034 W/m.k (30-60 mm) 0,036 W/m.k (> 60 mm)
Intervalo de temperatura de utilización		-50 °C / +75 °C
Tolerancias		Longitud: +/- 5 mm Ancho: +/- 3 mm Espesor: +/- 2 mm Escuadra: < 2 mm/m.l.
Comportamiento al fuego	DIN 4102-1	B s1-d0